

## Coll Fire B

Bandă adezivă butilică cu performanță ridicată la foc  
Riwega | eternitycomfort

Date tehnice produs  
din data de: 29/11/2019

Art. nr. 02044060

Rev.01 din data de 16/08/2021

Caracteristici	
Dimensiuni	60 mm x 10 m
Adeziv	butilic
Suport adeziv	folie din aluminiu/ PET
Material acoperire	liner din silicon
Culoare	gri cu folie din aluminiu negru
Solvenți și emolienți (test TVOC)	30 ug/m <sup>3</sup> (ISO 16000-6) conform standardului SINTEF
Grosime (fără liner)	0,6 mm
Rezistența la trecerea vaporilor [μ]	2720000
Rezistența la tracțiune MD/ CD*	185 / 200 N/50 mm (EN 12311-1)
Alungirea la rupere MD/ CD*	10 / 20 % (EN 12311-1)
Probe Tack	7.0 N (ASTM D 2979)
Conținut solid	100%
180° desprinderea adeziunii	27 N/cm (ASTM D 1000)
Clasa de reacție la foc	B-s1, d0 (EN ISO 11925-2, EN 13501-1)
Temperatura de lucru	0°C / +40°C
Rezistența la temperaturi	-30°C / +90°C
Stabilitate UV	ridicată**
Ambalare	10 role
Depozitare	a se pastra la loc uscat ferit de praf la o temperatură cuprinsă între 18 și 25°C, ferit de razele UV, max.12 luni

\* MD = longitudinal; CD = transversal

\*\*cu referire la climatul Europei Centrale

Riwega S.r.l. își rezervă dreptul de a modifica și/sau actualiza datele prezentate în această fișă tehnică. Fișă tehnică actualizată este disponibilă pe site [www.riwega.ro](http://www.riwega.ro). Această fișă tehnică anulează și înlocuiește versiunea anterioară.