

FDB EXT AC + BU

Bandă adezivă acrilică și butilică pentru ferestre / UZ EXTERN
Riwega | eternitycomfort

Date tehnice produs
din data de: 06/02/2014

Art. nr. 02045632-02045633-02045634

Rev.06 din data de 26/09/2022

Caracteristici	Normă	FDB EXT AC+BU 75	FDB EXT AC+BU 100	FDB EXT AC+BU 150
Cod		02045632	02045633	02045634
Adeziv		acrilic/ butilic		
Suport adeziv		PET.PP.PET		
Greutate unitară	EN 1849-2	120 g/m ²		
Liner		folie albă		
Lățime rolă		75 mm	100 mm	150 mm
Lungime rolă		25 m		
Culoare		alb		
Grosime	EN 1849-2	0,37 mm		
Rezistența la rupere MD*	EN 12311-1	290 N/ 50 mm		
Rezistența la rupere CD*	EN 12311-1	31 N/ 50 mm		
Alungirea la rupere MD*	EN 12311-1	19%		
Alungirea la rupere CD*	EN 12311-1	130%		
Valoare S _d	EN ISO 12572	0,04 m		
Clasa de impermeabilitate	EN 1928 Metodo A	W1		
Temperatura de lucru		+5°C / +40°C		
Rezistență la temperaturi		-40°C / +80°C		
Clasa de rezistență la foc	EN 13501-1	Clasa E		
Stabilitate UV		3 luni**		
Adeziv ₁		poliacrilat modificat		
Liner ₁		folie albă		
Adeziv ₂		cauciuc butilic		
Liner ₂		folie albă		
Ambalare		5 role	4 role	2 role
Depozitare		A se pastra la loc racoros si uscat, pentru max. 24 luni		

*MD = longitudinal; CD = transversal

** Cu referire la climatul Europei Centrale

Riwega S.r.l. își rezervă dreptul de a modifica și/sau actualiza datele prezentate în această fișă tehnică. Fișă tehnică actualizată este disponibilă pe site www.riwega.ro. Această fișă tehnică anulează și înlocuiește versiunea anterioară.