

FDB Vario

Bandă adezivă acrilică cu higrometrie variabilă
Riwega | eternitycomfort

Date tehnice produs
din data de: 18/09/2014

Art. nr. 02045807-02045810-02045815

Rev.07 din data de 30/10/2022



| Caracteristici | Normă | FDB Vario 75 | FDB Vario 100 | FDB Vario 150 |
|------------------------------------|--------------------|---|----------------------|---------------------|
| Cod | | 02045807 | 02045810 | 02045815 |
| Adeziv | | acrilic cu Fingerlift | | |
| Suport adeziv | | PET.PA | | |
| Culoare | | alb | | |
| Lățime rolă | | 75 mm | 100 mm | 150 mm |
| Lungime rolă | | 25 m | | |
| Greutate (totală) | EN 1849-2 | 400 g/m ² (± 10 %) | | |
| Grosime | EN 1849-2 | 0,63 mm (± 10 %) | | |
| Deformare totală maximă admisibilă | | 5% (în zona lățimii benzii neconstrânse, în caz contrar trebuie să includă o rezervă de expansiune) | | |
| Liner pretăiat | | (50 + 25) mm | (75 + 25) mm | (65 + 60 + 25) mm |
| Rezistența la rupere MD* | EN 12311-1 | 300 N/50mm, medio 220 N/50mm | | |
| Rezistența la rupere CD* | EN 12311-1 | 80 N/50mm, medio 65 N/50mm | | |
| Alungirea la rupere MD* | EN 12311-1 | 25%, mediu 15% | | |
| Alungirea la rupere CD* | EN 12311-1 | 135 %, mediu 125 % | | |
| Impermeabilitatea la apă | EN 13984 / EN 1928 | W1 | | |
| Coloană de apă | | > 2000 mm | | |
| Etanșeitate la aer | EN 1026 | $a_n \leq 0,1 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$ | | |
| Etanșeitate la ploaie abundentă | EN 1027 | > 600 Pa | | |
| Valoare S_d | EN 1931 / EN 12572 | $0,5 \text{ m} \leq S_d \leq 20 \text{ m}$ higrovariabilă | | |
| Reacție la foc | EN ISO 11925-2 | Clasa E | | |
| Rezistență UV | | 6 luni** | | |
| Rezistență la temperaturi | | - 40°C / +80°C | | |
| Temperatura de lucru | | - 10°C / +40°C | | |
| Ambalare (role/cutie) | | 5 (5 x 25 m = 125 m) | 4 (4 x 25 m = 100 m) | 2 (2 x 25 m = 50 m) |
| Depozitare | | A se pastra la loc racoros si uscat, in ambalajul original, pentru max. 12 luni | | |

*MD = longitudinal; CD = transversal

** Cu referire la climatul Europei Centrale

Riwega S.r.l. își rezervă dreptul de a modifica și/sau actualiza datele prezentate în această fișă tehnică. Fișa tehnică actualizată este disponibilă pe site www.riwega.ro. Această fișă tehnică anulează și înlocuiește versiunea anterioară.