

Tape 1 PAP

Bandă adezivă acrilică prepliată pentru îmbinări de colț
Riwega | eternitycomfort

Date tehnice produs

din data de: 06/02/2014

Art. nr. 02040150 - 02040151 - 02040152

Rev.06 din data de 11/08/2021

Caracteristici principale	Tape 1 PAP	Tape 1 PAP X	Tape 1 PAP X3
Cod	02040150	02040151	02040152
Dimensiuni	60 mm x 25 mm		
Culoare	galben		
Adeziv	pe bază de dispersie acrilică, fără solvenți și emolienți		
Suport adeziv	hârtie tratată PE (120 μm)		
Greutate adeziv	210 g/m ² (DIN EN ISO 536)		
Armătură	niciuna		
Grosime (fără acoperire)	0,32 - 0,34 mm		
Material acoperire	liner din silicon	liner din silicon pretăiat (30 + 30 mm)	Liner din silicon pretăiat (30 + 15 + 15 mm)
Rezistența la rupere cu elasticitate	≥ 150 N/25mm; 3-5 % (DIN EN 14410)		
Temperatura de lucru	+5 °C / +30 °C		
Temperatura de exercițiu	-30 °C / +100 °C		
Valoare SD	ca. 5 m		
Rezistența la detașare	Conform (DIN 4108-11)		
Rezistența la condens	foarte ridicată		
Rezistența la îmbătrânire	foarte ridicată		
Adeziunea inițială (tack)	foarte ridicată		
Ambalare	10 role		
Depozitare	A se pastra la loc racoros, uscat, ferit de razele UV, pentru max. 24 de luni		
Temperatura de depozitare	+18 °C / +25 °C		

Riwega S.r.l. își rezervă dreptul de a modifica și/sau actualiza datele prezentate în această fișă tehnică. Fișă tehnică actualizată este disponibilă pe site www.riwega.ro. Această fișă tehnică anulează și înlocuiește versiunea anterioară.