

Tape UV

Bandă monoadezivă acrilică, rezistență ridicată la razele UV
Riwega | eternitycomfort

Date tehnice produs

din data de: 28/05/2020

Art. nr. 02040183 - 02040181 - 020103533

Rev.08 din data de 31/10/2022



Caracteristici principale	Tape UV	Tape UV 80	Tape UV 300 X
Cod	02040183	02040181	020103533
Dimensiuni	60 mm x 25 m	80 mm x 25 m	300 mm x 25 m
Culoare	negru		
Adeziv	pe bază de dispersie acrilică, fără solvenți și emolienți		
Material suport adeziv	folie din PP (100 μm)		
Greutate adeziv	210 g/m ² (DIN EN ISO 536)		
Armătură	plasă din poliester		
Grosime (fără acoperire)	0,30 - 0,32 mm (DIN EN 14410)		
Material acoperire	liner din silicon	liner din silicon (pretăiat 150 mm + 150 mm)	
Rezistența la rupere cu elasticitate	≥ 60 N/25 mm; 450% (DIN EN 14410)		
Temperatura de lucru	+5°C / +30°C (prelucrabilă de la -10°C)		
Temperatura de exercițiu	-30°C / +100°C		
Valoare SD	ca.16 m		
Rezistența la detașare	Conform (DIN 4108-11)		
Rezistența la condens	foarte ridicată		
Rezistența la îmbătrânire	foarte ridicată		
Adeziunea inițială (tack)	foarte ridicată		
Stabilitate UV (materialul de acoperire)	24 luni*		
Ambalare	10 role	6 role	2 role
Depozitare	A se pastra la loc racoros, uscat, ferit de razele UV, la o temperatura intre +18°C si +25°C, pentru max. 24 de luni		

*cu referire la climatul Europei Centrale

Riwega S.r.l. își rezervă dreptul de a modifica și/sau actualiza datele prezentate în această fișă tehnică. Fișă tehnică actualizată este disponibilă pe site www.riwega.ro. Această fișă tehnică anulează și înlocuiește versiunea anterioară.