



PUNCTE FORTE PE SCURT

Etanșarea perfectă la exterior a ferestrelor și ușilor

- Bandă adezivă de difuzie
- Utilizare la exterior pentru a nu împiedica trecerea vaporilor
- Impermeabilizează la vânt zona de îmbinare a ferestrelor
- Suprafață adaptată pentru zonele care necesită tencuire
- Disponibilă în câteva variante pentru a asigura etanșeitatea pe orice suprafață de lucru

Caracteristici:



Compoziție:

- 1 Material neșesut din PET.PE.PET
- 2 Bandă butilică / bandă acrilică
- 3 Căptușeală din silicon



Date tehnice

Adeziv		acrilic/butilic
Material suport adeziv		PET.PP.PET
Grosime	DIN 53855	0,37 mm
Valoare SD	EN ISO 12572	0,04 m
Etanșeitate la aer	EN 1928	W1
Rezistență la tracțiune MD/CD*	EN 12311-1	290 / 31 N/50mm
Alungirea la rupere MD/CD*	EN 12311-1	19 / 130 %
Clasa de reacție la foc	EN 13501-1	E
Temperatura de lucru		+5°C / +40°C
Rezistența la temperaturi		-40°C / +80°C
Stabilitate UV		3 luni
Depozitare		uscat, ferit de razele UV
Perioada de depozitare		max. 24 luni

Coduri și dimensiuni

VARIANTĂ	COD	DIMENSIUNI (mmxm)	CUTIE (buc.)	PALET (cutii)
FDB EXT AC 75	02045612	75x30	5	96
FDB EXT AC 100	02045613	100x30	4	96
FDB EXT AC 150	02045614	150x30	4	96
FDB EXT AC+AC 75	02045622	75x30	5	96
FDB EXT AC+AC 100	02045623	100x30	4	96
FDB EXT AC+AC 150	02045624	150x30	4	96
FDB EXT AC+BU 75	02045632	75x25	5	96
FDB EXT AC+BU 100	02045633	100x25	4	96
FDB EXT AC+BU 150	02045634	150x25	2	96

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.