

PUNCTE FORTE PE SCURT


Banda etanșantă universală pentru ferestre

- Bandă adezivă acrilică cu higrometrie variabilă
- Utilizare la interior și la exterior, reglează trecerea vaporilor conform temperaturii și umidității
- Impermeabilizează la aer, apă și vânt zona de îmbinare a ferestrelor și ușilor
- Suprafață adaptată pentru zonele care necesită tencuire

Caracteristici:



Clasificare:



Compoziție:

Cordon butilic ①

Căptușeală de silicon ②

Date tehnice

Adeziv		acrilic cu Fingerlift
Material suport adeziv		PET.PA
Grosime	EN 1849-2	0,63 mm
Valoare Sd		0,5 - 20 m
Etanșeitate la aer	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Etanșeitate la ploaie abundentă	EN 1027	>600 Pa
Rezistență la tracțiune MD/CD*	EN 12311-1	300 / 55 N/50mm
Alungirea la rupere MD/CD*	EN 12311-1	25 / 135 %
Coloană de apă		>200 cm
Clasa de impermeabilitate	EN 1928	W1
Clasa de reacție la foc	EN ISO 11925-2	E
Temperatura de lucru		-10°C / +40°C
Rezistența la temperaturi		-40°C / +80°C
Stabilitate UV		6 luni
Depozitare		uscat, ferit de razele UV
Perioadă de depozitare		max. 12 luni

Coduri și dimensiuni

Variantă	Cod	Dimensiuni (mmxm)	Cutie (buc.)	Palet (cutii)
75	02045807	75 (50+25) x25	5	96
100	02045810	100 (75+25) x25	4	96
150	02045815	150 (65+60+25) x25	2	96

**MD = longitudinal CD = trasversal

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.