USB Micro Light



PUNCTE FORTE PE SCURT:

Soluția pentru interior, ușoară și flexibilă

- Strat de control vapori
- Ideală pentru a fi aplicată pe interior, ca protecție a pereților de lemn sau a tavanului
- Ușor de instalat datorită semitransparenței sale
- Reglează trecerea vaporilor de apă și asigură o etanșeitate perfectă la aer a învelișului clădirii

Caracteristici:



Clasificare:





Compoziție:

Strat protector din PP hidrofug, stabil UV (1)

Folie funcțională din PP (2)

Strat protector din PP (3)

Date tehnice:

Material		**PP.PE.PP**
Microfilm funcțional		**PE**
Culoare		**Galben**
Durabilitate sub FTV integrat		**-**
Greutate unitară	EN 1849-2	**120 g/m²**
Grosime		**0,57 mm**
Strat de aer echivalent la trecerea vaporilor - Sd	EN ISO 12572	**10 m**
DVA Difuzia vaporilor de apă	EN ISO 12572	**~ 3 g/m²/24 h**
Coloană de apă	EN 20811	**>400 cm**
Test la ploaie abundentă	TU Berlin	**succes**
Impermeabilitate la apă	EN 13984	**succes**
Rezistență la tracțiune MD/CD*	EN 12311-1	**210 / 160 N/50mm**
Alungirea la rupere MD/CD*	EN 12311-1	**60 / 80 %**
Rezistență la rupere MD/CD*	EN 12310-1	**180 / 220 N**
Clasă reacție la foc	EN 13501-1	**E**
Stabilitate UV		**4 luni**
Rezistența la temperaturi		**-40°/+100°C**

*MD = longitudinal CD = trasversal

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Coduri și dimensiuni

Articol	Articol TOP SK	Lățime (m)	Lungime (m)	Palet (m²)
02030115	-	1,5	50	1500
020301150	-	3,0	50	3000